



PRODUCTBLAD

CEBO CEM I 42,5N

Productomschrijving

CEBO CEM I 42,5N is een industrieel vervaardigde portlandcement in sterkteklasse 42,5. CEBO CEM I 42,5N voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Europese cementnorm EN 197-1.

Toepassingsgebied

CEBO CEM I 42,5N is een universeel cement met een heel uitgebreid toepassingsgebied en geschikt voor de bereiding van zowel beton, metselmortel, dekvloermortel, voegmortel, injectiemortel als andere mengsels bestemd voor de bouw en de vervaardiging van bouwproducten. Dit cement kan worden toegepast in combinatie met alle andere cementen op basis van portlandcementklinker.

Producteigenschappen

- Zeer universeel cement
- Prettig verwerkbaar
- Stabiel

Leveringsvorm

Zak à 25 kg

Pallet à 56 stuks

Technische kenmerken

Kenmerken

Kleur

Verwerkingstemperatuur

Houdbaarheid

Samenstelling

Sterkteklasse

Druksterkte

Druksterkte

Waarden

Grijs

Boven +5° C

Minimaal 3 maanden in onaangebroken verpakking

Portlandcement (96%)

Nevenbestanddelen (4%)

42,5N

24 na 2 dagen

54 na 28 dagen

Opslag

- Droog en vorstvrij opslaan.
- In ongeopende verpakking minimaal één jaar na productiedatum houdbaar (zie opdruk verpakking).

CEBO Bouwmaterialen

Postbus 23

1620 AA Hoorn

088-6337202

info@cebobouwmaterialen.nl

www.cebobouwmaterialen.nl