



VEILIGHEIDSBBLAD volgens richtlijn 1272/2008/EG

CEBO CONSTRUCTIE BETONMORTEL

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

| | |
|------------------------|------------------------------|
| 1.1 Handelsnaam | CEBO Constructie Betonmortel |
| 1.2 Fabrikant | CEBO Bouwmaterialen |
| Adres | Postbus 23 |
| Woonplaats | 1620 AA Hoor |
| Telefoon | 088-6337202 |
| URL | www.cebobouwmaterialen.nl |
| E-mail | info@cebobouwmaterialen.nl |

2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

| |
|--|
| Identificatie conform EU-richtlijn 1272/2008 |
| Xi - irriterend R37/38 - Irriterend voor de ademhalingswegen en huid R41 - Gevaar voor ernstig oogletsel R43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid* <i>* Door toevoeging van reductansen vervalt R43 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.</i> |

3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

3.1 Identificatie conform EG-verordening 1272/2008



H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel



H315 - Veroorzaakt huidirritatie
H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken
H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken*

** Door toevoeging van reductansen vervalt H317 gedurende de houdbaarheidsperiode zoals aangegeven op de verpakking.*

3.2 Gevaarlijke bestanddelen

| Naam | Gehalte | EINECS | CAS |
|------------------------------|---------|-----------|------------|
| CEBO Constructie Betonmortel | 5-10% | 266-043-4 | 65997-15-1 |

Etikettering



3.3/1



3.2/2 ; 3.4.S/1 ; 3.8/3

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

| | |
|------------------------|--|
| 4.1 Algemeen | Verwijder het slachtoffer onmiddellijk uit de gevarezone. Als patiënt onwel is, consulteer dan een arts en overleg dit informatieblad. |
| 4.2 Inademing | Breng het slachtoffer onmiddellijk in frisse lucht. Stof in keel en neus moet spontaan verdwijnen. Raadpleeg een arts bij blijvende irritatie, als de irritatie verergert of als de ongemakken, hoesten of andere symptomen toenemen. |
| 4.3 Oogcontact | Wrijf niet in de ogen, hierdoor kan extra beschadiging aan het hoornvlies ontstaan. Ga aanwezigheid van contactlenzen na, en verwijder deze. Open direct de oogleden en spoel de ogen met grote hoeveelheden water gedurende ten minste 45 minuten om alle deeltjes te verwijderen. |
| 4.4 Huidcontact | Met droog product: het product zo veel mogelijk verwijderen en de huid met grote hoeveelheden water naspoelen. Met nat product: de huid wassen met water. Verwijder vervuilde kleding, schoeisel, horloges, enz. en reinig deze grondig voor hergebruik. Raadpleeg een arts in alle gevallen van irritatie, roodheid, overgevoeligheid van de huid en bij pijn en huidbeschadigingen. |
| 4.5 Inslikken | Geen braken opwekken. Als het slachtoffer bij bewustzijn is, de mond laten spoelen met water en veel water laten drinken. Raadpleeg direct een arts. |

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

| | |
|------------------------------|---|
| 5.1 Algemeen | Product is niet ontvlambaar en niet-explosief, en veroorzaakt of bevordert niet de verbranding van andere materialen. |
| 5.2 Geschikte blusmiddelen | N.v.t. |
| 5.3 Ongeschikte blusmiddelen | N.v.t. |
| 5.4 Bijzondere bescherming | Brandweerlieden hoeven geen speciale beschermende kleding te dragen. |

6. MAATREGELEN BIJ ONOPZETTELIJK VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

| | |
|------------------------------------|--|
| 6.1 Persoonlijk bescherming | Stofvorming vermijden. Voor voldoende ventilatie zorgen. |
| 6.2 Voorzorgsmaatregelen | Geen bijzondere maatregelen nodig. |

7. HANTERING EN OPSLAG

| | |
|----------------------|---|
| 7.1 Hantering | Containers ondoordringbaar afgesloten houden. Stofvorming vermijden. Ingeval van stofvorming, voor afzuiging zorgen. |
| 7.2 Opslag | Enkel in niet geopende originele verpakking bewaren. Koel en droog opslaan in goed afgesloten containers. Tegen luchtvochtigheid en water beschermen. |

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

| | |
|--|---|
| 8.1 Maatregelen op de werkplek | Herhaalde of langdurige blootstellingen boven de MAC-waarde van 10 mg/m ³ kunnen neus- en luchtwegontstekingen veroorzaken. |
| 8.2 Algemeen | De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden. Verwijderd houden van levensmiddelen. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Handen wassen vóór pauzes en aan het einde van de werktijd. Contact met ogen vermijden. Gebruik een vochtinbrengende huidcrème na het verwerken van het product. |
| 8.3 Persoonlijke bescherming | |
| Bescherming van de ademhalingswegen | Bij goede ventilatie niet nodig. Filtertoestel voor kortstondig gebruik: filter P2. Bij kortstondige of geringe blootstelling een van de omgeving onafhankelijk ademhalingsbeschermingstoestel gebruiken. |
| Handbescherming | Beschermende handschoenen. Met nitril geïmpregneerde katoenen handschoenen. |
| Oogbescherming | Veiligheidsbril |
| Huid- en lichaamsbescherming | Beschermende werkkleding. |

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|-------------------------------------|--|
| Uiterlijk | Poeder |
| Kleur | Grijs |
| Geur | Niet karakteristiek |
| pH | Alkalisch |
| Dichtheid (kg/m³) | N.v.t. |
| Explosiegrenzen | Onderste: n.v.t. bovenste: n.v.t. |
| Smeltpunt (°C) | Niet bepaald |
| Oplosbaarheid in water | Hardt bij contact met water uit |
| Overige gegevens | Geen |

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

| | |
|---|---|
| 10.1 Stabiliteit | Geen ontbinding bij gebruik volgens voorschrift. |
| 10.2 Te vermijden omstandigheden | Vochtigheid tijdens opslag |
| 10.3 Gevaarlijke reacties | Reacties met zuren. Reacties met lichtmetalen bij de aanwezigheid van vochtigheid, onder vorming van waterstof. |
| 10.4 Gevaarlijke ontledingsproducten | |

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Primair irriterend effect: op het oog een irriterend effect.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Het product bevat stoffen die in oppervlaktewateren sterke vertroebelingen veroorzaken. Het product bevat stoffen die in een lokale pH-verandering veroorzaken en daardoor een schadelijke invloed op vissen en bacteriën hebben. Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Niet in grondwater, oppervlaktewater of riolering terecht laten komen.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Product wordt 5 tot 6 uur na toevoeging van water hard en kan daarna als bouwafval worden verwijderd. Verwijdering volgens overheidsvoorschriften. Zakken optimaal leegschudden.

14. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE



Gevaar

H318 - Veroorzaakt ernstig oogletsel

R37/38

Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid

R41

Gevaar voor ernstig oogletsel

R43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid



Waarschuwing

H315 - Veroorzaakt huidirritatie

H317 – Kan een allergische huidreactie veroorzaken

H335 - Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken

P101 Bij inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten het bereik van kinderen houden.

P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P264 Na het werken met dit product grondig wassen.

P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of arts raadplegen.

P362 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

P501 De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

15. OVERIGE INFORMATIE

De informatie berust op onze huidige kennis en ervaring en is van toepassing op het product zoals door ons geleverd. Voor informatie over kwaliteit en eigenschappen van het product verwijzen wij u naar het desbetreffende productinformatieblad.