



# PRESTATIEVERKLARING

Nummer: CEBO Blokkenlijm

1. Producttype	Mortels voor metselwerk	
2. Productcode	CEBO Blokkenlijm	
3. Toepassing	Cementgebonden lijm mortel voor kalkzandsteen voor binnen en buiten toepassing.	
4. Naam en contactadres	CEBO Bouwmaterialen	
	Schelphoek 2	1621 MK Hoorn
5. Gemachtigde	N.v.t.	
6. Systeem van de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	Systeem 2+	
7. Certificatie instelling Kiwa BMC BV (identificatienummer NB 0956) heeft onder in punt 6 genoemd systeem van de geharmoniseerde norm NEN-EN 998-2:2010 de volgende taken uitgevoerd:	- De initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek. - Permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek. En heeft het certificaat met certificaatnummer 0956-CPR-734 versterkt.	
8. Europese Technische Beoordeling	N.v.t.	
9. Aangegeven prestaties		
<b>Essentiële kenmerken</b>	<b>Prestaties</b>	<b>Geharmoniseerde technische specificaties</b>
Druksterkte	M15	NEN-EN 998-2:2010
Samenstelling mortel*	NPD	
Hechtsterkte	NPD	
Chloride gehalte	< 0,1%	
Brandklasse	A1	
Waterabsorptie	NPD	
Waterdampdoorlaatbaarheid	$\mu$ 15/35	
Warmte geleidbaarheid	$\Lambda_{10}$ , dry mat $\leq 0,85$ W/(m•K) P=50% $\Lambda_{10}$ , dry mat $\leq 0,95$ W/(m•K) P=90%	
Duurzaamheid	Duurzaamheid vorst-dooibestandheid op grond van bestaande ervaringen, bij vakbekwame verwerking, geschikt voor toepassing in agressief milieu overeenkomstig EN 998-2 annex B.	
Gevaarlijke bestanddelen	NPD	BBK
10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde vertegenwoordiging.		

Jurgen Verstraeten  
Commercieel directeur  
BMN Bouwmaterialen, Hoorn, 6 november 2015