

PRODUCTBLAD SNELBETON

PRODUCTOMSCHRIJVING

Cebo Snelbeton is een kant-en-klare cementgebonden droge mortel, wordt verwerkt zonder mengen. Cebo Snelbeton heeft geen constructieve waarde.

TOEPASSING

Voor het snel vastzetten van o.a: palen, speeltoestellen, droogmolens en pergola's. Mengen niet nodig.

LEVERINGSVORM

zakgoed plastic 25kg

VERBRUIK

25 kg geeft ca. 14 liter specie.

Afmeting gat (breedte x diepte)	Paal rond Ø 7,5 cm	Paal rond Ø 10 cm
20x30 cm	19 kg	17 kg
20x45 cm	28 kg	26 kg
30x30 cm	45 kg	43 kg
30x45 cm	68 kg	65 kg

Verbruikindicaties dienen als rekenvoorbeeld.

Gewicht van de ballast hangt af van de grootte, gewicht en belasting van het object

GEBRUIKSAANWIJZING

Vorbereiding

Graaf een gat met de gewenste afmeting (zie tabel). Aanmaken en mengen is niet nodig. Cebo Snelbeton mengt zichzelf met water.

Verwerken

Verwerk de Cebo Snelbeton boven 3°C. Vul het gat voor de helft met schoon leidingwater. Plaats de paal in de gewenste stand. Strooi de Cebo Snelbeton rustig rondom de paal in het water totdat de droge mortel volledig verzadigd is met water. Voorkom dat er vrij water op de ingestrooide mortel staat. Schoren van de paal hoeft niet want Cebo Snelbeton verhardt binnen 15 minuten. Werk het oppervlak van de betonspecie eventueel glad af of bedek het met aarde of graszoden.

NABEHANDELEN

Zorg ervoor dat Cebo Snelbeton enkele dagen vorstvrij blijft.

TECHNISCHE INFORMATIE

Bindmiddel:	portlandcement CEM I (EN 197-1)
Toeslagmateriaal:	harde dichte toeslagmaterialen (EN 12620)
Grootste korrelafmeting:	8 mm
Toevoegingen:	geen
Hulpstoffen:	speciale combinatie van hulpstoffen die aan de mortel de specifieke eigenschappen verlenen

HOUDBAARHEID

Houdbaar en chromaatarm tot 12 maanden na productiedatum (zie codering op verpakking) indien opgeslagen in de originele en ongeopende verpakking.

LET OP

Alleen te gebruiken als ballastbeton, NIET te gebruiken als constructie beton. Product bevat cement en reageert met water alkalisch, daarom gezicht en ogen beschermen.